

Modell: AKE 2452-290 steckerfertig	CATERING-LINE Abfallkühler/Konfiskatkühler
--	--

Beschreibung:

Konfiskatkühler für 2 handelsübliche Mülltonne à 120 oder 240 Liter. Gehäuse komplett aus CNS 18/10. Isolierung Polyurethan, 60 mm isoliert, FCKW- und HFCKW-frei. Türen mit Magnetrahmendichtung und Schloss. In der oberen Decke seitlich aufklappbarer, isolierte Deckel mit Zollverschluss (ohne Schloss). In die Rückwand eingeschäumtes, korrosionsbeständiges Verdampfersystem mit integrierter Tauwasser-Sammelrinne, oberhalb ein Ventilator. Seitlich rechts angebautes Maschinenfach (hinten geschlossene Rückwand) mit eingebautem steckerfertigen Kühlaggregat bis +43°UT/60% LF und luftgekühltem Kondensator, autom. Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO EV3X mit Digitalanzeige hinter der Frontblende eingebaut ohne direkten Zugriff (optional vorne eingebaut - bitte bei Bestellung angeben!). Umluftsystem für +2°/+10°C. Kältemittel R290 (85 g). Kälteleistung 378 Watt bei -10°C VT; Nennaufnahme 215 W; 230 V/50 Hz. Energieverbrauch 3,3 kWh/24h. Abmessungen: 1700 x 900 x 1202/1770 mm (BxTxH)

Bild:



Zeichnungen:

