


<p><b>Modell:</b> AKE 2451-290                  steckerfertig</p>	<p><b>CATERING-LINE</b>                  Abfallkühler/Konfiskatkühler</p>
<p><b>Beschreibung:</b>                  Konfiskatkühler für 1 handelsübliche Mülltonne à 120 oder 240 Liter. Gehäuse komplett aus CNS 18/10. Isolierung Polyurethan, 60 mm isoliert, FCKW- und HFCKW-frei. Tür mit Magnetrahmendichtung und Schloss. In der oberen Decke seitlich aufklappbarer, isolierter Deckel mit Zollverschluss (ohne Schloss). In die Rückwand eingeschäumtes, korrosionsbeständiges Verdampfersystem mit integrierter Tauwasser-Sammelrinne. Seitlich rechts angebautes Maschinenfach (hinten geschlossene Rückwand) mit eingebautem steckerfertigen Kühlaggregat bis +43°C UT/60% LF und luftgekühltem Kondensator, autom. Abtaugung und Heißgas-Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung EVCO EV3X mit Digitalanzeige hinter der Frontblende eingebaut ohne direkten Zugriff (optional vorne eingebaut - bitte bei Bestellung angeben!). Umluftsystem für +2°/+10°C. Kältemittel R290 (70g). Nennaufnahme 190 W; 230 V/50 Hz. Kälteleistung 378 W bei -10°C VT. Energieverbrauch 3 kWh/24h.                  Abmessungen: 1000 x 900 x 1202/1770 mm (BxTxH)</p>	
<p><b>Bild:</b></p> 	
<p><b>Zeichnungen:</b></p> 