

Modell: KTS 7094-760 Umluft-Kühltisch GN 1/1
 Steckerfertig

SMART-LINE
 Kühl- und Tiefkühlische

Beschreibung:

1-türig. Tür mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Inhalt 105 L netto. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung mit Umluft und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3) - Kälteleistung 301 W -Energieeffizienzklasse B (526 kWh p.a.). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
 Abmessung: B 940 x T 691 x H 910 mm

Bild:



Tauwasserablauf und Elektroanschluss:
 150 mm OKK – mittig nach unten im Maschinenfach

Zeichnungen:

