

**Modell:** TTS 7082-710 Umluft-Tiefkühl Tisch GN 1/1  
 Steckerfertig, schmales Maschinenfach

**SMART-LINE**  
 Kühl- und Tiefkühlische

**Beschreibung:**

1-türig. Tür mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Inhalt 96 L netto. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18°/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung mit Umluft und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3) - Energieeffizienzklasse E (2248 kWh p.a.). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Abmessung: B 820 x T 691 x H 860 mm

**Bild:**



Tauwasserablauf und Elektroanschluss:  
 150 mm OKK – mittig nach unten im Maschinenfach

**Zeichnungen:**

