


Modell: ATE 07	RAPID-LINE Einschub - Schnellkühler/Schockfroster
Beschreibung: RAPID-LINE Standgerät, 1-türig, Türanschlag DIN links. Tür ohne Schloss, mit seitlicher Griffleiste. Innen und außen CNS 18/10, Maschinenfach verzinkt. Gerät auf 50-80 mm verstellbaren Füßen. Rückseitiges Verdampferfach mit 2 Lüftern. Innenraum für max. 7 Einschübe GN 1/1 oder 600 x 400 mm, Abstand 105 mm. Abkühlleistung 25 kg, Gefrierleistung 15 kg. Temperaturbereich +3/-18°C Maschinenfach unten mit eingebautem, luftgekühlten Kühlsystem mit manueller Abtauung und Tauwasserschale unter dem Boden zur manuellen Entleerung. Für max. +30oC Umgebungstemperatur und 60% relative Luftfeuchte. Isolierung 60 mm FCKW- und HFCKW-frei. Elektronische Steuerung über Kerntemperatur oder Zeitvorwahl. Nennleistung 1300 Watt, 7,8 A Nennspannung 1 Ph, 230 V, 50 Hz. Kältemittel R 454A (GWP 148). Rückseitiger Wandabstand von mind. 70 mm beachten ! Abmessungen: B 750 x T 750 x H 1310 mm	
Zeichnungen: 	Bild: 