


Modell: ATE 15	RAPID-LINE Einschub - Schnellkühler/Schockfroster
Beschreibung: RAPID-LINE Standgerät, 1-türig, Türanschlag DIN links. Tür ohne Schloss, mit seitlicher Griffleiste. Innen und außen CNS 18/10, Maschinenfach verzinkt. Gerät auf 50-80 mm verstellbaren Füßen. Rückseitiges Verdampferfach mit 2 Lüftern. Innenraum für max. 15 Einschübe GN 1/1 oder 600 x 400 mm, Abstand 70 mm . Abkühlleistung 45 kg, Gefrierleistung 25 kg. Temperaturbereich +3/-18°C. Maschinenfach unten mit eingebautem, luftgekühlten Kühlsystem mit manueller Abtauung und Tauwasserschale unter dem Boden zur manuellen Entleerung. Für max. +30oC Umgebungstemperatur und 60% relative Luftfeuchte. Isolierung 60 mm FCKW- und HFCKW-frei. Elektronische Steuerung über Kerntemperatur oder Zeitvorwahl.. Nennleistung 2400 Watt, 4,6 A, Nennspannung 230 V, 50 Hz. Kältemittel 455A (GWP 148). Rückseitiger Wandabstand von mind. 70 mm beachten ! Abmessungen: B 750 x T 750 x H 1850 mm	
Zeichnungen:	Bild:  A tall, stainless steel industrial refrigerator. It has a single door with a handle on the right side. The bottom section features a control panel with a digital display and several buttons. Below the control panel is a large, perforated metal grille. The unit is supported by four small feet.