

# Fachhandelspreisliste 2019

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Juni 2019

## SAFE-Line

### Gemeinschaftskühlschränke, 180 bis 500 Liter

Mit verschiedenen schließbaren Einzelfächern

### Rückstellprobengefrierschränke mit Probendosen

<b>Produktinformation</b> .....	2
Gemeinschaftskühlschränke, 180 Liter, 4-6 Fächer .....	3
Gemeinschaftskühlschränke, 260 Liter, 6-8 Fächer .....	3
Gemeinschaftskühlschränke, 360 Liter, 8, 10, 12 und 14 Fächer .....	3
Gemeinschaftskühlschränke, 500 Liter, 8, 10, 12, 14 und 16 Fächer .....	4
Rückstellproben-Tiefkühlschränke .....	5
Gesetzlicher Rahmen zu Rückstellproben .....	5

The logo for Asskühl, featuring the brand name in a bold, italicized, sans-serif font with a registered trademark symbol.

**Frischhalten und Kühlen**

Asskühl GmbH & Co. KG

D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a

<http://www.asskuehl.de> • [info@asskuehl.de](mailto:info@asskuehl.de)

**Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99**

## SAFE-Line Kühl- und Tiefkühlschränke




Merkmale	+ Vorteile	= Gebrauchsnutzen
Entsorgung der Transportverpackung durch Interseroh AG	Umweltfreundlich, wertstoffgerecht	Umweltschonende Entsorgung
Türanschlag der Fronttür wechselbar optional: gegen Mehrpreis von rechts auf links	Gerät kann sowohl mit links- als auch rechts-angeschlagener Tür eingesetzt werden	Universeller Einsatz auch bei Standortwechsel
Innen: CNS-Facheinteilung und CNS-Türfronten	Stabile Konstruktion	Lange Lebensdauer, leicht zu reinigen, geringer Reinigungsaufwand
Fachböden, 4-seitig aufgekantet	Sorgen für eine saubere Abtrennung und verhindern Verschmutzungen aus den darüberliegenden Fächern	Verbesserte Hygiene. Saubere Abgrenzung zu den Nachbarfächern
CNS-Schubladen in den Einzelfächern mit verschiedenen Schließungen	Geschlossene, einzeln herausziehbar Schubladen, frontseitig oben schließbar, angekantete Griffleiste	4seitig geschlossene Schublade mit Boden sichert die eingestellten Kühlprodukte. Schubladen zur Reinigung herausnehmbar
Einzelfächer mit unterschiedlichen Schließungen durch hochwertige Zylinderschlösser	Jedes Fach ist mit unterschiedlichen Schlüsseln schließbar. <b>(Optional: mit Hauptschlüssel als Generalschließanlage)</b>	Getrennte Schließungen der Einzelfächer. Optimale Sicherheit gegen unberechtigte Zugriffe Dritter
Thermostat in der Abdeckung frontseitig eingebaut	Leicht verstellbar und gut ablesbar	Gut zu bedienen
Thermostatische Kühlung durch Rückwandverdampfer	Durch die direkte Abstrahlung der Kälte vom Verdampfer wird jedes einzelne Fach gemäß der gewählten Temperaturzone gut gekühlt	Mehr Sicherheit durch Frischekühlung der eingestellten, verpackten Lebensmittel
Drahtrohrverflüssiger auf der Rückwand sowie energiesparende, geräuscharme Hermetikkompressoren	Die Wärme wird durch Konvektion nach oben abgeführt, keine Lüftergeräusche, kein zusätzlicher Energieverbrauch	Geringerer Stromverbrauch, keine störenden Laufgeräusche, Reinigung einmal jährlich durch Abfegen mit dem Besen
Automatische Tauwasserverdunstung durch Kompressorwärme	Nutzt die Abwärme des Kompressors ohne zusätzlichen Energieaufwand	Keine Abfluss-Installation, geringere Betriebskosten, Energieersparnis
Magnetrahmendichtungen, gesteckt	Verhindern Schwitzwasserbildung im Türbereich. Keine Schraubbefestigung, leicht wechselbar	Wartungs- und regierungsfreundlich, ohne Werkzeug auswechselbar
Handelsübliche, austauschbare Funktionsteile	Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Größere Betriebssicherheit. Bei Störungen schnelle Hilfe durch örtlichen Kundendienst
24 Monate Gewährleistung	Kein Risiko bei entsprechenden Forderungen in den Ausschreibungen	<b>Hohe Zuverlässigkeit und größere Betriebssicherheit für den Benutzer</b>
24 Monate Materialgarantie in der Bundesrepublik Deutschland Vollgarantie durch Liebherr-Service bei ordnungsgemäßer Aufstellung mit ausreichender Be- und Entlüftung	Austausch defekter Teile durch Einsendung und Überprüfung durch den Hersteller	Hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit

**Steckerfertig**  
**24 Monate**  
**Hersteller-Garantie**  
**über LIEBHERR-Service**

**GKS 1804**  
**GKS 1806**

**GKS 2606**  
**GKS 2608**

**GKS 3608**  
**GKS 3610**  
**GKS 3612**  
**GKS 3614**



**Außen/**

**Innen**

**Facheinteilung/Türen**

**Außenmaß**

**B/T/H [mm]**

**Fachmaße**


**ca. B/T/H [mm]**

**Preis [€]**


Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen Facheinteilung/Türen	Außenmaß B/T/H [mm]	Fachmaße ca. B/T/H [mm]	Preis [€]
<b>GKS 1804</b>	00 204 06 180	Gemeinschaftskühlschrank 180 l, 4 Einzelfächer, unterbaufähig verschieden schließbar, stille Kühlung,	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 600 / 850	2x 210/365/340 2x 210/300/340	<b>2.100,-</b>
<b>GKS 1806</b>	00 206 06 180	Gemeinschaftskühlschrank 180 l, 6 Einzelfächer, unterbaufähig verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 600 / 850	2x 210/365/220 2x 210/365/230 2x 210/300/240	<b>2.250,-</b>
<b>GKS 2606</b>	00 206 06 260	Gemeinschaftskühlschrank 260 l, 6 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.250	2x 210/365/340 (o.) 2x 210/365/360 (mi.) 2x 210/260/330 (u.)	<b>2.400,-</b>
<b>GKS 2608</b>	00 208 06 260	Gemeinschaftskühlschrank 260 l, 8 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.250	2x 210/365/250 (o.) 2x 210/365/260 (mi.) 2x 210/365/230 (mi.) 2x 210/260/270 (u.)	<b>2.550,-</b>
<b>GKS 3608</b>	00 208 06 360	Gemeinschaftskühlschrank 360 l, 8 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.640	2x 210/365/340 (o.) 4x 210/365/360 (mi.) 2x 210/260/360 (u.)	<b>2.750,-</b>
<b>GKS 3610</b>	00 210 06 360	Gemeinschaftskühlschrank 360 l, 10 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.640	8x 210/365/270 2x 210/260/300 (u.)	<b>2.850,-</b>
<b>GKS 3612</b>	00 212 06 360	Gemeinschaftskühlschrank 360 l, 12 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.640	6x 210/365/240 2x 210/365/230 2x 210/365/220 2x 210/260/240 (u.)	<b>3.000,-</b>
<b>GKS 3614</b>	00 214 06 360	Gemeinschaftskühlschrank 360 l, 14 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	600 / 610 / 1.640	2x 210/365/220 (o.) 10x 210/365/180 (mi.) 2x 210/260/270 (u.)	<b>3.150,-</b>
	00 801 00 112	Türanschlag auf links wechseln				70,-
	00 801 01 100	Mehrpreis für Generalschlüssel für alle Fächer				30,-
	00 801 01 101	Mehrpreis für Zusatzschlüssel je Fach				20,-
	00 801 00 181	CNS-Türverkleidung für Kühlschrank 180 l, Griff Kunststoff		600/800/40		350,-
	00 801 00 261	CNS-Türverkleidung für Kühlschrank 260 l, Griff Kunststoff		600/1150/40		400,-
	00 801 00 361	CNS-Türverkleidung für Kühlschrank 360 l, Griff Kunststoff		600/1500/40		430,-

**Steckerfertig**  
**24 Monate**  
**Hersteller-Garantie**  
**über LIEBHERR-Service**

**GKS 5008**  
**GKS 5010**  
**GKS 5012**



**GKS 5014**  
**GKS 5016**



**Außen/  
Innen**

**Facheinteilung/Türen**

**Außenmaß  
B/T/H [mm]**

**Fachmaße  
ca. B/T/H [mm]**

**Preis [€]**

Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen Facheinteilung/Türen	Außenmaß B/T/H [mm]	Fachmaße ca. B/T/H [mm]	Preis [€]
<b>GKS 5008</b>	00 208 06 500	Gemeinschaftskühlschrank 500 l, 8 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	750 / 730 / 1.640	6x 330/480/330 2x 330/400/330	<b>3.100,-</b>
<b>GKS 5010</b>	00 210 06 500	Gemeinschaftskühlschrank 500 l, 10 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	750 / 730 / 1.640	2x 330/480/240 6x 330/480/270 2x 330/400/270	<b>3.250,-</b>
<b>GKS 5012</b>	00 212 06 500	Gemeinschaftskühlschrank 500 l, 12 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	750 / 730 / 1.640	2x 330/480/200 8x 330/480/210 2x 330/400/250	<b>3.400,-</b>
<b>GKS 5014</b>	00 214 06 500	Gemeinschaftskühlschrank 500 l, 14 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	750 / 730 / 1.640	2x 330/480/200 10x 330/480/180 2x 330/400/210	<b>3.600,-</b>
<b>GKS 5016</b>	00 216 06 500	Gemeinschaftskühlschrank 500 l, 16 Einzelfächer, verschieden schließbar, stille Kühlung	Stahlblech weiß Polystyrol weiß Fächer: CNS 18/10	750 / 730 / 1.640	2x 330/480/200 (o.) 12x 330/480/150 (mi.) 2x 330/400/210 (u.)	<b>3.700,-</b>
	00 801 00 112	Türanschlag auf links wechseln				<b>70,-</b>
	00 801 01 100	Mehrpreis für Generalschlüssel für alle Fächer				<b>30,-</b>
	00 801 01 101	Mehrpreis für Zusatzschlüssel je Fach				<b>20,-</b>
	00 801 00 501	CNS-Türverkleidung für Kühlschrank 500 l, Griff Kunststoff		760/1450/40		<b>440,-</b>

**Steckerfertig**  
**24 Monate**  
**Vollgarantie durch**  
**LIEBHERR-Service**

**RPTK 91**



**RPTK 174**



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- Bereich [°C]	Preis [€]
RPTK 91	00 260 06 162	<b>Rückstellproben-Tiefkühlschrank, 69 Liter,</b> 1türig, rechts, wechselbar, stille Kühlung mit 5 Einschüben, 95 Behälter für 125 ml mit Deckel aus Kunststoff	Stahlblech weiß Polystyrol	555 / 624 / 630	-14 °C / -24 °C	<b>1.750,-</b>
RPTK 174	00 260 06 174	<b>Rückstellproben-Tiefkühlschrank, 208 Liter,</b> 1türig, rechts, wechselbar, stille Kühlung mit 7 Einschüben, 174 Behälter für 125 ml mit Deckel aus Kunststoff	Stahlblech weiß Polystyrol	600 / 630 / 1.250	-15 °C / -28 °C	<b>2.490,-</b>
RPTK 225	00 260 06 225	<b>Rückstellproben-Tiefkühlschrank, 215 Liter,</b> 1türig, rechts, wechselbar, stille Kühlung mit 9 Einschüben, 225 Behälter für 125 ml mit Deckel aus Kunststoff	Stahlblech weiß Polystyrol	600 / 620 / 1.450	-18 °C / -26 °C	<b>2.400,-</b>
	00 801 00 112	Türanschlag auf links wechseln				<b>70,-</b>

**Ausführung:** Universaltiefkühlschrank – stille Kühlung. Außenmantel pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß, Innenmantel aus Polystyrol, tiefgezogen. Kältemittel **R 600 a**. Geräuscharmer Hermetikkompressor. Drahtrohrkondensator, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Superfrostfunktion und Warnsignal. Die CNS-Einschübe sind leicht herausnehmbar und lassen sich in der Spülmaschine reinigen. Ausgelegt für Umgebungstemperatur bis +32 °C.  
**RPTK 91:** Anschlusswert 100 Watt, 230 Volt. **RPTK 174:** Anschlusswert 90 Watt, 230 Volt; Energieverbrauch 0,9 kWh / 24 Std. Klimaklasse ST, 6 Verdampferroste.  
**RPTK 225:** Anschlusswert 140 Watt, 230 Volt; Energieverbrauch 0,67 kWh / 24 Std.

### Gesetzliche Vorschriften über Rückstellproben

Nach §9 der Eier- und Ei-Produktverordnung sind die Entnahmen von Rückstellproben erforderlich wenn

- eine Produktionsmenge von mehr als 30 Portionen überschritten wird,
- bei allen Lebensmitteln oder Speisen die unter Verwendung von rohen Eibestandteilen der Hühnereier produziert werden,
- nach der Herstellung keine anschließende Erhitzung (nach §7 Abs. 2) stattfindet. Bei dem Erhitzungsverfahren müssen Salmonellen sicher abgetötet werden; bei einer Erhitzung des gesamten Produktes für mind. 10 Minuten bei mind. +70 °C.

### Lagerung der Rückstellproben

Rückstellproben sind über 96 Stunden vom Zeitpunkt der Abgabe an den Verbraucher bei einer Temperatur von +4 °C aufzubewahren – zum Nachweis der Produktsicherheit.

Die Proben sind mit Datum und der Stunde des Herstellungszeitpunktes zu kennzeichnen.

### Gute Hygiene-Praxis (HACCP)

Außer der gesetzlichen Vorschrift für Eier und Ei-Produkte fordert die gute Hygiene-praxis für Einzelgerichte, Beilagen und Menü-Komponenten nach DIN 10526 Lebensmittelhygiene Rückstellproben in der Gemeinschaftsverpflegung, wie folgt:

**Probennahme:** vor Abgabe an den Verbraucher

**Kennzeichnung:** Tag, Zeitpunkt der Entnahme, Name

**Probenmenge:** mind. 100 g (oder 1 Portion)

**Behälter:** verschweißte Beutel oder gedeckelte Dosen

**Aufbewahrung:** separater Kühlschrank oder verschließbare Kühlbox

### Lagerdauer:

- Kühlung: Bei +4 °C bis zu 4 Tagen (gesetzlich vorgeschrieben bei Roheiprodukten)
- Gefrierlagerung: Bei -4 bis -7 °C bis zu 7 Tagen (die sicherste und beste Alternative)
- Tiefgefrierlagerung: Bei -20 °C ist nur bedingt anzuraten, da Veränderungen im Material und in den Mikroorganismen nicht ausgeschlossen werden können.