

<p>Modell: KKE 5872-455</p>	<p>TEC-LINE Kühl- und Tiefkühltsche</p>
<p>Beschreibung: 2-türiger Kühlschrank mit Trennwand, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste. Türanschlag DIN rechts (nicht wechselbar - Links bitte bei der Bestellungsangeben!). 303,16 Liter Inhalt netto. Innen komplett und Sichtseiten außen in CNS 18/10. Hygienischer Innenraum mit glatten Flächen sowie gerundeten Ecken und Kanten mit Stellschienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch. 2 getrennte Abteile mit Temperaturbereich jeweils -2/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. 2 Umluftverdampfersysteme innen, mit automatischer Abtauung. 2 Kühlsysteme mit Hermetik-Kompressoren im Maschinenfach oben in Tropic Ausführung (Klimaklasse 5). Tauwasserverdunsterschale mit Elektroheizung an der Rückwand (sockelfähig). 2 elektronische Regelungen ELIWELL mit digitaler Anzeige mit Hauptschalter. Kälteleistung 2 x 303 Watt bei to = -10°C. Kältemittel R 455A (GWP 146). Anschlusswert 920 Watt Spannung 230 V 50 Hz mit 1 Schuko-Stecker. Zubehör: 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse E; Energieverbrauch 861,09 kW/h p.a. B 710 x T 840 x H 2050 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p> <p>Tauwassererschale an der Rückwand 600 x 90 x 35</p> <p>Sec. A-A</p> <p>Sec. B-B</p> <p>Elektroanschluss 2x Schuko-Steckdosen H= 2000 mm von OKFF, mittig. Bei Zentralanschluss: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 350 mm von außen. Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 160 mm von OKFF, Gerätemitte 350 mm.</p>	<p>Bild:</p>