


<p>Modell: TTE 1370-455 - steckerfertig</p>	<p>TEC-LINE Kühl- und Tiefkühlschränke</p>
<p>Beschreibung: 2-türiger Tiefkühlschrank, Aluminiumrahmentüren mit aufgesetztem Bügelgriff, Mehrfach-Isolierverglasung und abgedeckter Leuchtstoffröhre. Beleuchtungsschalter in der Frontblende. 909,48 Liter Inhalt netto. Sichtseiten innen und außen in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten nach HACCP. CNS-FüÙe 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-20°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem in Tropic-Ausführung (Klimaklasse 5) mit kunststoffbeschichtetem Verdampfer zum Schutz vor Korrosion, inkl. automatischer Abtauung durch Elektroheizung. Verdampferfreier Innenraum. Tauwasserverdunstung durch Airflow Verdunstersystem. Elektronische Regelung ELIWELL mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 581 Watt bei to= -25°C. Kältemittel R 455A (GWP 146). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet. B 1420 x T 800 x H 2050 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p>  <p>Elektroanschluss Schuko-Steckdose H= 2000 mm von OKFF, 275 mm von außen. Bei Zentralanschluss: Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm und Saugleitung Ø 8 mm, isoliert, H= 1920 mm von OKFF, 710 mm von außen. Bei bauseitigem Tauwasseranschluss: Anschluss Ø 20 mm, Abflusshöhe H= 1780 mm von OKFF, 275 mm außen.</p>	<p>Bild:</p> 