

Asskühl[®]

Frischhalten und Kühlen



STUDIO-Line

Gewerbe-Kühl- und Tiefkühlschränke
mit Stell- und Auflageschienen

Fachhandelspreisliste 2022

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Mai 2022

Fachhandelspreisliste 2022

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Mai 2022

STUDIO-Line

Gewerbe-Kühl- und Tiefkühlschränke mit Stell- und Auflageschienen

Produktinformation	5
Ausstattungsmerkmale im Detail ELITE-Line	6

STUDIO-Line Kühl- und Tiefkühlschränke

Kühlschränke, GN 1/1, steckerfertig oder für Zentralanschluss	7
Kühlschränke, GN 2/1, mit Auflageschienen, steckerfertig oder für Zentralanschluss	8
Kühl-/Tiefkühlschränke, GN 2/1, mit Trennwand, Kombinationsmodelle steckerfertig oder für Zentralanschluss	11
Doppeltürige Kühlschränke, GN 2/1, mit Auflageschienen, steckerfertig oder für Zentralanschluss	12
Tiefkühlschränke, GN 1/1, steckerfertig oder für Zentralanschluss	14
Tiefkühlschränke, GN 2/1, mit Auflageschienen, steckerfertig oder für Zentralanschluss	15
Doppeltürige Tiefkühlschränke, GN 2/1, mit Auflageschienen, steckerfertig oder für Zentralanschluss	18

The logo for Asskühl, featuring the brand name in a bold, italicized, sans-serif font with a registered trademark symbol.

Frischhalten und Kühlen

Asskühl GmbH & Co. KG
D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a
<http://www.asskuehl.de> • info@asskuehl.de

Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99

Ausführung	STUDIO-Line
Innen: Kanten und Ecken gerundet	CNS 18/10
Front und Außenseiten, dreiseitig	CNS 18/10
Rückwand	Stahlblech verzinkt
Füße, 145-195 mm hoch	CNS 18/10
Fahrwerk mit 4 Lenkrollen und 2 Feststellern	optional
Tür	durchgehende Griffleiste, gerundet
Isolierung, FCKW-/HFCKW-frei	60/75/90 mm; PU
Türanschlag	DIN rechts, wechselbar bei CNS-Türen
Türschloss	ja, gleichschließend
Magnetrahmendichtungen	gesteckt, wechselbar
Türen beim Öffnen	seitlich nicht überstehend
Beleuchtung	LED
Drahtroste: Anzahl/Ausführung	3 Stück, Stahl rilsaniert (optional CNS 18/10, poliert)
Rosthalterung	herausnehmbare Stellschienen mit U-Auflageschienen
Steckerfertiges Kühlsystem oben	Verdampfer mit Lüfter unter abnehmbarer isolierter Haube und Kühlaggregat im Maschinenfach
Temperaturbereich Kühlung	-2 / +10 °C
Temperaturbereich Tiefkühlung	-15 / -24° C
Kältemittel Kühlbereich	R290 (steckerfertig GWP = 3)
Kältemittel Tiefkühlbereich	R 290 (steckerfertig - GWP = 3)
Verdampfersystem	Umluft
Verdampfer	beschichtet
Temperaturanzeige	digital mit HACCP-Speicher
Temperaturalarm optisch/akustisch	ja / ja
Abtauung Kühlbereich	Heißgas
Abtauung Tiefkühlbereich	Heißgas
Tauwasserverdunstung steckerfertig	Heißgas
Tauwasserverdunstung Zentralanschluss	Elektroheizung
Vorinstallation Zentralanschluss	Kühlschrank - und Tiefkühlschrank mit Expansionsventilen (R134a/R452a)

* Unter Laborbedingungen gemessen. Der Schalldruckpegel am Ort der Aufstellung kann höher liegen. Dies ist u.a. abhängig von den jeweiligen baulichen Gegebenheiten am Aufstellort.
Technische Änderungen vorbehalten!

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

SKE 5571-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 5571-290	306 6002 007	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R 290	CNS/CNS	720/700/2.070	-2/+8	3.000,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 300 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 450 Watt bei to= -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 544 kW/h p.a. (Klimaklasse 4)

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

SKO 5571



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 5571	306 6002 008	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	720/700/2.070	-2/+8	2.650,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 300 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R134a. Automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 450 Watt bei to= -10°C. Nennaufnahme: 35 W; 0,4A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm				30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm				27,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		SKE 6071-290	SKE 6070-290	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung					
SKE 6071-290	306 6003 230	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R 290	CNS/CNS	730/700/2.095	-2/+8	3.150,-	
SKE 6070-290	306 6003 231	Umluftkühlvitrine, 1-türig, rechts (oder links) - nicht wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/700/2.095	0/+8	3.400,-	

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 367 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 450 Watt bei t₀= -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse B; Energieverbrauch 372 kW/h p.a. (Klimaklasse 5). SKE 6070: isolierte Glastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar).

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		SKO 6071	SKO 6070	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung					
SKO 6071	306 6003 232	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	730/700/2.095	-2/+8	2.790,-	
SKO 6070	306 6003 233	Umluftkühlvitrine, 1-türig, rechts (oder links) nicht wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	730/700/2.095	0/+8	2.950,-	

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 367 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R134a. Automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 450 Watt bei t₀= -10°C. Nennaufnahme: 35 W; 0,3 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. SKO 6070: isolierte Glastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar).

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen					170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner					410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm					30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm					27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

SKE 9071-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 9071-290	306 6003 530	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar mit Schloss, Energie-effizienzklasse A, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	735/865/2.125	-2/+8	4.150,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 90 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heißgas Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. **EEL Klasse A**; Energieverbrauch 339 kWh/p.a. (Klimaklasse 5).

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

SKO 9071



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 9071	306 6003 532	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	735/865/2.125	-2/+8	4.000,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 90 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 40 W; 0,5 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

SKE 6571-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 6571-290	306 6010 043	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	720/850/2.095	-2/+8	3.050,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional).. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Lüfter. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 542 kW/h p.a. (Klimaklasse 4)

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

SKO 6571



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 6571	306 6010 042	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	720/850/2.095	-2/+8	2.850,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional) Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Automatischer Abtauung mit Heizung und elektrische Tauwasserverdunstung.. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 35 W; 0,3 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-
	306 4740 084	LED-Bleuchtung in der Frontblende				75,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		SKE 7571-290	SKE 7572-290	SKE 7570-290			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
SKE 7571-290	306 6000 815	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.300,-	
SKE 7572-290	306 6003 041	Umluftkühlschrank, 2-türig, rechts oder links (nicht wechselbar), ohne Schloss, verdampferfreier Innenraum, 4 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.700,-	
SKE 7570-290	306 6000 830	Umluftkühlvitrine, 1-türig, rechts oder links (nicht wechselbar), mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.780,-	
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Lüfter verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse B; Energieverbrauch 402 kW/h p.a. (Klimaklasse 5). Modelle SKE 7570-290: : Isolierte Glastür in Alurahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar)</p>							

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		SKO 7571	SKO 7572	SKO 7570			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
SKO 7571	306 6003 032	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.000,-	
SKO 7572	306 6003 042	Umluftkühlschrank, 2-türig, rechts oder links (nicht wechselbar) wechselbar, ohne Schloss, verdampferfreier Innenraum, 4 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.500,-	
SKO 7570	306 6003 037	Umluftkühlvitrine, 1-türig, rechts oder links (nicht wechselbar) mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	3.650,-	
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 35 W; 0,4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. SKO 7570: isolierte Glastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar).</p>							

Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen	170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner	410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm	30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm	80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)	27,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbare Holzpalette, oberer umlaufender Holzlatte Rahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie		SKE 7571-Back				
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 7571-Back 306 6001 701		Backwarenkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss verdampferfreier Innenraum, 6 L-Schienen für Bleche 600 x 400 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	4.600,-
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demon- tierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Lüfter Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei t₀= -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 L-Schienen für Backbleche 600 x 400 mm EEI Klasse B; Energieverbrauch 402 kW/h p.a. (Klimaklasse 5).</p>						

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		SKO 7571-Back				
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 7571	306 6001 710	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, verdampferfreier Innenraum, 6 L-Schienen für Bleche 600 x 400 mm	CNS/CNS	730/835/2.095	-2/+8	4.440,-
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (wechselbar). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, de- montierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Ver- dampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 410 Watt bei t₀= -10°C. Nennaufnahme: 35 W; 0,4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 L-Schienen für Backbleche 600 x 400 mm.</p>						

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 249	1 Backblech 600 x 400 x 20 mm				50,-
	306 0400 068	CNS-L-Schienen für 600 x 400 mm; L=663 mm (paarweise)				27,-

24 Monate Vollgarantie		SKKE 7572-290	SKTE 7572			
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKKE 7572-290	306 6003 092	Umluftkühlschrank, 2-türig, Türanschlag rechts (oder links) - nicht wechselbar, 4 Roste GN 2/1	CNS/CNS	730/875/2.095	-2/+8 oben -2/+8 unten	5.200,-
SKTE 7572-290	306 6003 101	Umluftkühlschrank, 2-türig, Türanschlag rechts (oder links) - nicht wechselbar, 4 Roste GN 2/1	CNS/CNS	730/875/2.095	-2/+8 oben -18/-22 unten	5.980,-

Ausführung: Zwei getrennten Kühlteile, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts oder links (nicht wechselbar). 2 x 232,5 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich oben -2/+8°C und unten -2/+8°C (Modell SKKE 7572) bzw. -18/-20°C (SKTE 7572). Isolierung 75 mm. Oben zwei Kühlsysteme mit Lüfter Zwei innenliegende Verdampfersysteme mit Umluft (Klimaklasse 5). Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung an der Rückwand. Zwei elektronische Regelungen mit digitaler Anzeige. SKKE 7572: Kälteleistung 2 x 410 Watt bei t₀ = -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 360 W; 2,5 A; Spannung 230 V 50 Hz. SKTE 7572: Kälteleistung 1 x 410 Watt bei t₀ = -10°C und 1 x 400 W bei t₀ = -30°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 450 W. Zubehör: 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie		SKKO 7572	SKTO 7572			
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKKO 7572	306 6003 093	Umluftkühlschrank, 2-türig, Türanschlag rechts (oder links) - nicht wechselbar, 4 Roste GN 2/1	CNS/CNS	730/875/2.095	-2/+8 oben -2/+8 unten	5.100,-
SKTO 7572	306 6003 102	Umluftkühlschrank, 2-türig, Türanschlag rechts (oder links) - nicht wechselbar, 2 Roste GN 2/1	CNS/CNS	730/875/2.095	-2/+8 oben -18/-22 unten	5.850,-

Ausführung: 2-türiger Kühlschrank mit Trennwand, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag rechts (nicht wechselbar). 2 x 232,5 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich oben -2/+8°C und unten -2/+8°C (Modell SKKO 7572) oder oben -2/+8°C und unten -18/-20°C (Modell SKTO 7572) Isolierung 75 mm. Oben Installationsfach für Zentralanschluss mit 2 Expansionsventilen R134a (R452A für TK-Abteil). Zwei innenliegende Verdampfersysteme mit Umluft und elektrischer Abtauheizung. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung an der Rückwand. Zwei elektronische Regelungen mit digitaler Anzeige. Benötigte Kälteleistung 2 x 375 Watt bei to = -10°C (Modell SKKO 7572) oder Kälteleistung 1 x 375 Watt bei to = -10°C und 1 x 358 W bei to = -30°C. (Modell SKTO 7572). Nennaufnahme: 2 x 80 W; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

**24 Monate
Vollgarantie**

SKE 1172-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 1172-290	306 6002 057	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 530 x 515mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1440/700/2.070	-2/+8	4.300,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). 600 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei t₀ = -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 300 W; 4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 1.029 kWh p.a. (Klimaklasse 4)

**Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie**

SKO 1172



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 1172	306 6002 058	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	1440/700/2.070	-2 / +8	3.890,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). 600 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R134a. Automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei t₀ = -10°C. Nennaufnahme: 50 W; 0,6 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm				30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm				27,-

24 Monate Vollgarantie			SKE 1272-290	SKE 1270-290			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperaturbereich [°C]	Preis [€]	
SKE 1272-290	306 6003 240	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, mit innenliegendem Verdampfer, 6 rilsanierte Roste, 530 x 515mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-2/+8	4.700,-	
SKE 1270-290	306 6003 241	Umluftkühlvitrine mit Glastüren, 2-türig, mit Schloss, mit innenliegendem Verdampfer 6 rilsanierte Roste, 530 x 515mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-2/+8	5.100,-	

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 734 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei to= -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 300 W; 4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 876 kW/h p.a. (Klimaklasse 5). Modell SKE 1270-290. mit isolierten Glastüren im Aluminiumrahmen; vertikale Beleuchtung.

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie			SKOP 1272	SKO 1270			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperaturbereich [°C]	Preis [€]	
SKO 1272	306 6003 242	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, mit innenliegendem Verdampfer, 6 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-2 / +8	4.250,-	
SKO 1270	306 6003 243	Umluftkühlvitrine mit Glastüren, 2-türig, mit Schloss, mit innenliegendem Verdampfer, 6 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-2 / +8	4.650,-	

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 734 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R134a. Automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei to= -10°C. Nennaufnahme: 35 W; 0,3 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. Modell SKO 1270: mit isolierten Glastüren im Aluminiumrahmen; vertikale Beleuchtung.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm				30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm				27,-

**24 Monate
Vollgarantie**

SKE 1372-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 1372-290	306 6010 143	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.440/850/2.095	-2/+8	4.450,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional).. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Lüfter. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 400 W, Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 1281 kW/h p.a. (Klimaklasse 4)

**Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie**

SKO 1372



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 1372	306 6010 142	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	1.440/850/2.095	-2 / +8	4.390,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional).. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 60 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Automatischer Abtauung mit Heizung und elektrische Tauwasserverdunstung Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 740 Watt bei $t_0 = -10^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 50 W, Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

**24 Monate
Vollgarantie**

SKE 1472-290



SKE 1470-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 1472-290	306 6001 115	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-2/+8	5.050,-
SKE 1470-290	306 6001 130	Umluftkühlvitrine mit Glastüren, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-2/+8	5.750,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Lüfter Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 530 Watt bei to=-10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 949 kWh/p.a. (Klimaklasse 5). Modell SKE 1470-290: mit isolierten Glastüren im Alurahmen, vertikale Beleuchtung.

**Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie**

SKO 1472



SKO 1470



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 1472	306 6003 347	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-2 / +8	4.550,-
SKO 1470	306 6003 347	Umluftkühlvitrine mit Glastüren, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-2 / +8	5.490,-

Ausführung: 2-türiger Kühlschrank, Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 530 Watt bei to=-10°C. Nennaufnahme: 50 W; 0,4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. Modell SKO 1470: mit isolierten Glastüren im Alurahmen, vertikale Beleuchtung.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

**24 Monate
Vollgarantie**

SKE 1572-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKE 1572-290	306 6003 540	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	1.470/865/2.125	-2/+8	5.900,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 90 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heißgas Verdampferfreier Innenraum. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 430 Watt bei to= -10°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 807 kW/h p.a. (Klimaklasse 5).

**Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie**

SKO 1572



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
SKO 1572	306 6003 542	Umluftkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	1.470/865/2.125	-2 / +8	5.800,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -2/+8°C. Isolierung 90 mm. Aufgesetztes Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R134a. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 530 Watt bei to= -10°C. Nennaufnahme: 50 W; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpriis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

STE 5571



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 5571-290	306 6002 012	Umlufttiefkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R 290	CNS/CNS	720/700/2.070	-18/-22	3.550,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 300 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-FüÙe 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 480 Watt bei t₀ = -30°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse E; Energieverbrauch 2446 kW/h p.a. (Klimaklasse 4).

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

STO 5571



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 5571	306 6002 013	Umluftkühlshränk, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	720/700/2.070	-18/-22	3.050,-

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 300 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-FüÙe 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R452A. Automatische Abtauung mit Heizung und elektrische Tauwasserverdunstung Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 480 Watt bei t₀ = -30°C. Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-FüÙen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm				30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm				27,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie			STE 6071-290	STE 6070-290			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
STE 6071-290	306 6003 260	Umlufttiefkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/700/2.095	-18/-22	3.600,-	
STE 6070-290	306 6003 261	Umlufttiefkühlvitrine, 1-türig, rechts (oder links), nicht wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/700/2.095	-18/-22	3.950,-	

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffeiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 367 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 480 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 300 W; 4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 2117 kW/h p.a. (Klimaklasse 5). ETE 6070-290: isolierter Glastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (nicht wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!).

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie			STO 6071	STO 6070			
							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
STO 6071	306 6003 262	Umlufttiefkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/700/2.095	-18/-22	3.150,-	
STO 6070	306 6003 263	Umlufttiefkühlvitrine, 1-türig, rechts (oder links), nicht wechselbar, mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	730/700/2.095	-18/-22	3.500,-	

Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffeiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 367 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R452A. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 480 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 50 W; 0,4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. STO 6070: isolierte Glastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss. Mit vertikaler LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (nicht wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!).

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen	170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner	410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm	30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm	27,-

Steckerfertig 24 Monate Vollgarantie			STE 9071-290			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 9071-290	306 6003 560	Umlufttiefkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar mit Schloss, Energieeffizienzklasse C, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R290	CNS/CNS	735/865/2.125	-18/-22	4.500,-
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 90 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heißgas. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 400 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse C; Energieverbrauch 1862 kW/h p.a. (Klimaklasse 5).</p>						

Für Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie			STO 9071			
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 9071	306 6003 562	Umluftkühlschrank, 1-türig, rechts wechselbar mit Schloss, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm	CNS/CNS	735/865/2.125	-18/-22	4.300,-
<p>Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 90 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R452A. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 400 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 40 W; 0,5 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.</p>						

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

Steckerfertig		STE 6571-290				
24 Monate						
Vollgarantie						
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 6571-290	306 6010 053	Umlufttiefkühlchränk, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290	CNS/CNS	720/850/2.095	-18 / -22	3.600,-
Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 400 Watt bei t ₀ = -30°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse E; Energieverbrauch 2858 kW/h p.a. (Klimaklasse 4).						

Für Zentralanschluss		STO 6571				
24 Monate						
Materialgarantie						
						
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 6571	306 6010 052	Umlufttiefkühlchränk, 1-türig, rechts wechselbar, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 3 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290	CNS/CNS	720/850/2.095	-18 / -22	3.150,-
Ausführung: Tür mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Ohne Beleuchtung (optional). Türanschlag DIN rechts (wechselbar - Links bitte bei der Bestellung angeben!). 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm. Aufgesetztes Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 400 Watt bei t ₀ = -30°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 3 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse E; Energieverbrauch 2858 kW/h p.a. (Klimaklasse 4).						

Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen	170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner	410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm	30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm	80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)	27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

STE 1272-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 1272-290	306 6003 280	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-18 / -22	5.490,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 734 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Oben Kälteaggregat mit Kondensator und innenliegendem Verdampfer mit Lüfter; mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 750 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 500 W; 8 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEL Klasse E; Energieverbrauch 4125 kWh p.a. (Klimaklasse 5)

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

STO 1272



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 1272	306 6003 282	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss, 6 rilsanierte Roste, 515 x 530 mm	CNS/CNS	1.460/700/2.095	-18 / -22	4.900,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 734 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit innen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Mit Expansionsventil R452A. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 750 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 50 W; 0,4 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste (530 x 515 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 083	1 Drahtrost, rilsaniert 515 x 530 mm				30,-
	306 0400 064	CNS-U-Schienen Länge 513 mm				27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

STE 1472-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 1472-290	306 6001 120	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-18 / -22	5.850,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heizung. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 650 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 4234 kWh/p.a. (Klimaklasse 5).

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

STO 1472

STO 1470



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 1472	306 6001 120	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-18 / -22	5.150,-
STO 1470	306 6003 387	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/835/2.095	-18 / -22	6.090,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 75 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heizung. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 650 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 4234 kWh/p.a. (Klimaklasse 5). Modell STO 1470: mit Glastüren im Aluminiumrahmen, mit vertikaler Beleuchtung.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

Steckerfertig
24 Monate
Vollgarantie

STE 1572-290



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STE 1572-290	306 6003 580	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.470/865/2.125	-18 / -22	6.850,-

Ausführung: Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 90 mm. Aufgesetztes Tropic-Monoblock-Umluft-Kühlsystem mit beschichteten Verdampfer inkl. automatischer Abtauung durch Heißgas. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 650 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 180 W; 1,1A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen. EEI Klasse D; Energieverbrauch 3811 kW/h p.a. (Klimaklasse 5)

Für Zentralanschluss
24 Monate
Materialgarantie

STO 1572



Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]
STO 1572	306 6003 582	Umlufttiefkühlschrank, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.470/865/2.125	-18 / -22	6.650,-

Ausführung: T Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 930 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 90 mm. Ohne Kompressor, Kondensator und Lüfter, mit außen liegendem, beschichteten Verdampfer und Lüfter. Verdampferfach oben mit Expansionsventil R452A. Verdampferfreier Innenraum. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 650 Watt bei $t_0 = -30^\circ\text{C}$. Nennaufnahme: 50 W, Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.

Zubehör	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen				170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür				410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm				30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm				80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)				27,-

Steckerfertig		SKKE 1472		SKTE 1472			
24 Monate							
Vollgarantie							
Modell	Artikel Nr.	Bezeichnung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H [mm]	Temperatur- bereich [°C]	Preis [€]	
SKKE 1472-290	306 6003 421	Kombinationskühlschrank mit Trennwand, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/875/2.095	links -2/+8 rechts -2/+8	6.700,-	
SKTE 1472-290	306 6003 436	Kühl-/Tiefkühl-Kombination, 2-türig, mit Schloss verdampferfreiem CNS/CNS Innenraum, 6 rilsanierte Roste, 650 x 530 mm, Kältemittel R 290a	CNS/CNS	1.460/875/2.095	links -2/+8 rechts -18/-20	7.250,-	
<p>Ausführung: Kombination mit Trennwand GN 2/1; Türen mit durchgehender CNS-Griffleiste und Schloss. Mit LED-Beleuchtung. 2 x 465 Liter Inhalt netto. Innen komplett und außen Sichtseiten in CNS 18/10. Innenraum mit gerundeten Ecken und Kanten sowie Rasterleisten zur Aufnahme von U-Schienen. CNS-Füße 110-190 mm hoch, demontierbar für Sockelaufstellung. Temperaturbereich SKKE 1472: links und rechts -2/+8°C; SKTE 1472: links -2/+8°C und rechts -18/-20°C. Isolierung 75 mm. Oben zwei Kühlsysteme mit Lüfter (Klimaklasse 5). Zwei innenliegende Verdampfersysteme mit Umluft. Automatische Tauwasserverdunstung mit Heizung an der Rückwand. Zwei elektronische Regelungen mit digitaler Anzeige. Kälteleistung 1 x 410 Watt bei t₀= -10°C und 1 x 400 W bei t₀= -30°C. Kältemittel R 290 (GWP 3). Nennaufnahme: 2 x 450 W; 2,5 A; Spannung 230 V 50 Hz. Zubehör: 6 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm), kunststoffbeschichtet in U-Schienen.</p>							

Zubehör	Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis [€]
	306 4700 590	Fahrwerk verzinkt mit 4 Rollen 135 mm, statt CNS-Füßen	170,-
	306 4700 001	Mehrpreis für Fußpedalöffner, pro Tür	410,-
	306 4700 082	1 Drahtrost, rilsaniert GN 2/1, 650 x 530 mm	30,-
	306 4700 081	1 CNS-Drahtrost GN 2/1, 650 x 530 mm	80,-
	306 0400 066	CNS-U-Schienen GN 2/1 L= 663 mm (paarweise)	27,-