Fachhandelspreisliste 2022

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gültig ab 1. Mai 2022

SMART-Line

Energiesparende Umluft-Kühl- und Tiefkühltische mit Kältemittel R290 nach DIN 18872-1

Ausstattungsmerkmale im Detail nach DIN 18872-1 . . . . . **2**

Produktinformation Kühltische nach DIN 18872-1 . . . . . **3**

Produktübersicht

Kühltische 430 x 325 mm mit einer Bautiefe von 600 mm, steckerfertig mit extraschmalem Maschienenfach **5**

Kühl- und Tiefkühltische 430 x 325 mm mit einer Bautiefe von 600 mm, steckerfertig **6**

Kühltische mit einer Bautiefe von 700 mm, steckerfertig mit schmalem Maschienenfach **9**

Kühltische mit einer Bautiefe von 700 mm, für Zentralanschluss **13**

Abmessungen SMART-Line Kühltische **29**

Asskühl®

Frischhalten und Kühlen

Asskühl GmbH & Co. KG

D-45326 Essen, Krablerstraße 127 / Geb. 36 a

http: / / www.asskuehl.de • info@asskuehl.de

Tel.: +49 (0)201 870 05-0 • Fax: +49 (0)201 870 05-99

Ausstattungsmerkmale Kühltische nach DIN 18872-1 – Bautiefe 700 mm

Korpushöhe	**450 mm / 660 mm / 710 mm / 760 mm**
Innen: Kanten und Ecken gerundet	**CNS** 18/10
Türfronten, Schubladen und Seiten	**CNS** 18/10
Türschloss	optional
Türen beim Öffnen	seitlich nicht überstehend
Türdichtung aus Weich-PVC	**ohne** Werkzeug wechselbar
Maschinenfach	**CNS** 18/10
Tür-Griffleiste	vertikal **CNS** 18/10; gekantet
Schutzgitter Maschinenfach hinten (bei freier Aufstellung)	vorhanden
Rückwand	**CNS** 18/10
Unterer Boden	**CNS** 18/10, glatt, auch für Sockelaufstellung geeignet
CNS-Füße	**CNS** 18/10, höhenverstellbar
Fahrbare Ausführung	optional
Isolierung, FCKW-/HFCKW-frei	50-60 mm
Arbeitsplatten	CNS 18/10 - entweder 40 mm allseitig abgekantet oder 3-setig abgeknatet und hinten 100 mm aufgekantet
Schubladen-Vollauszüge statt Tür (nur für die Kühltische)	**A.** 2 Stück, 1/2 hoch **B.** 3 Stück, 1/3 hoch **C.** 2 Stück, 1/3 hoch und 2/3 hoch
Drahtroste: Anzahl/Ausführung	1 Stück/Tür, Drahtrost GN 1/1 oder 430 x 325 mm, rilsaniert
U-Schienen aus CNS, verstellbar	1 Paar je Tür
Steckerfertiges Kühlsystem im Maschinenfach rechts oder links	Maschinenfach in breiter Ausführung 340 mm oder in schmaler Ausführung 220 mm breit
Temperaturbereich Kühlung	Kühlung +2°C bis +8°C (optional -2°C), Tiefkühlung -18/-20°C
Kältemittel	R 290 (GWP 3) (steckerfertig)
Verdampfersystem	beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluftgebläse im Innenraum
Umgebungstemperatur	geeignet bis +40 °C bei % Luftfeuchte (Klimaklasse 5)
Temperaturanzeige	digital in der Frontblende
Temperaturalarm optisch/akustisch	ja/ja
Abtauung Kühlbereich steckerfertig	Umluft–Abtauung
Tauwasserverdunstung	mit Heißgas-Tauwasserverdunstung bei steckerfertiger Ausführung
Tauwasserverdunstung (Zentralanschluss)	**ohne**, optional mit Elektroheizung und CNS-Wanne
Zentralanschluss Vorinstallation	**inkl.** eingelötetem Expansionsventil für R 134 a
Thermostatische Regelung und **Abtauung**	elektronisch und automatisch
Schallleistung	unter 70 dB (A) nach EN 60335*
Gewährleistung	24 Monate
Garantie steckerfertige Geräte	24 Monate Vollgarantie
Garantie Zentralanschluss-Geräte	24 Monate Materialgarantie

* Unter Laborbedingungen gemessen. Der Schalldruckpegel am Aufstellungsort kann höher liegen, dies ist u.a. abhängig von den jeweiligen baulichen Gegebenheiten am Aufstellungsort

Produktinformation Kühltische nach DIN 18872-1

Merkmale	+ Vorteile	= Gebrauchsnutzen
Kühltische ohne Abdeckung	Auch als Unterbaumodell unter vorhandenen Abdeckungen einschiebbar bei nahtloser Deckplattenausführung	Vielseitig einsetzbar auch bei späterer Umstellung. Leichte Reinigung, hoher Hygienestandard
FCKW- und HFCKW-freie 60 mm PUR-Isolierung bei Kühltischen	Geringerer Anschlusswert, niedrigere Betriebskosten. Verhindert Schwitzwasserbildung bei hohen Umgebungstemperaturen	Stromkosteneinsparung Verhindert Feuchtigkeitsübertragung auf angrenzende Wandflächen
Innen und Außen Chromnickelstahl 18/10 Werkst.-Nr.: 1.4301	Beständig gegen Korrosion durch Lebensmittelsäuren und Reinigungsmittel	Lange Lebensdauer – wertbeständig Korrosionsgeschützt auch gegen Spritzwasser im Bodenbereich
Abschraubbare Füße Glatter Unterboden	Aufstellung auf Fliesen- oder CNS-Sockel, Auslauf oder bauseitiger Anschluss im Maschinenfach vorsehen. Einfache Anschlussinstallation im Installationsfach – für Tauwasser in bauseits siphoniertem Abfluss einleiten	Bei steckerfertigen Geräten auch fahrbare Ausführung möglich. Keine Abdichtungsprobleme Geringer Reinigungsaufwand
Stabile U-Führungen für Roste und GN-Behälter je Türeinheit 1 Drahtrost GN 1/1	Höhenverstellbar, Komplettausstattung, hohe Belastbarkeit, universelle Nutzung, kippsichere Führung	Gebrauchsfähige, variable Ausstattung Nutzung nach Gastronorm – hohe Arbeitssicherheit
Tropic-Kühlsystem bis +40 °C – für hohe Umgebungstemperaturen	Leistungsstark bis +40 °C Umgebungstemperatur	Zuverlässige Kühlung auch bei hohen Außentemperaturen
Automat. Tauwasserverdunstung bei steckerfertigen Geräten (Die Tauwasserverdunsterschale im Installationsfach ist aus hygenischen Gründen regelmäßig zu reinigen)	Keine Sanitäranschlüsse für Tauwasser. Geringere Wärmebelastung der Umgebung	Spart Installations- und Betriebskosten Geringere Anschlussgebühren
Automatische Umluft-Abtauung durch Elektronik gesteuert	Intensive Kühlung bei eisfreien Verdampfersystemen Geringere Kompressorlaufzeiten	Energieersparnis Universelle Nutzung bei großer Temperaturbandbreite
Zentralanschlussausführung für Verbundanlagen, anschlussfertig vormontiert, einschließlich Expansionsventil für R 134 a, Tauwasseranschluss bauseitig (über Siphon)	Anschlussfertig für separat stehende Aggregate oder Verbundanlagen vormontiert Keine Wärmeabgabe am Aufstellungsort! Erspart Kosten für Montage am Aufstellungsort Dadurch klare Trennung der Gewährleistungsbereiche	Nutzung für Wärmerückgewinnung Bessere Arbeitsbedingungen ohne zusätzliche Wärmebelastung am Aufstellungsort Energieersparnis Geringere Montagekosten durch anschlussfertige Vorinstallation
Gefertigt nach DIN 18872-1, CE-Zeichen	Hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard	Erhöhte Arbeits- und Betriebssicherheit
24 Monate Gewährleistung und 24 Monate Vollgarantie bei steckerfertigen Geräten. 24 Monate Material-Garantie bei Geräten mit Zentralanschluss	24 Monate Vollgarantie mit Austausch defekter Teile (mit Arbeits- und Wegekosten) bei steckerfertigen Geräten; bei Zentralanschluss 24 Monate Materialgarantie	Größere Betriebssicherheit und hohe Zuverlässigkeit, schnelle Hilfe. **Keine zusätzlichen Kosten, auf 24 Monate verlängerte Garantiezeit** Stabile Betriebskosten
Variable Ausstattung. Statt Türen, teleskopgeführte, vollausziehbare Kastenschubladen mit Führungen zur Aufnahme von GN-Behältern oder als Flaschenschubladen. Statisch belastbar bis 45 kg.	Übersichtliche Lagerung der Produkte Vielseitige Behälterbestückung mit verschiedenen Nutzinhalten.	Direkter Zugriff, gute Übersicht Bequemes Handling Zeitsparendes Arbeiten für optionales Misé en place
Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige der Soll- und Isttemperatur	Produktgenaue Temperaturregelung, Abtauung nach Parametereinstellung, Selbsttest, Fehleranzeige und Alarmfunktion	Hoher Bedienungskomfort u. große Zuverlässigkeit Größere Betriebs- und Produktsicherheit.
Warnmeldung bei Unter- oder Überschreitung der Sollwerte	Optische und akustische Alarmmeldung	Servicefreundliche Fehlerabfrage und Parametereinstellung durch Schlüssel oder Fernbedienung (**optional**)
CNS-Abdeckungen schalldämmend doppelseitig in CNS 18/10 ausgeführt	Schallisoliert, hoch belastbar, verwindungssteif	Hygienisch, stabil, schalldämmend, bei hoher Belastung

2-4-türig Steckerfertig,
mit Aggregat

**Extra schmales Maschinenfach 220 mm –
24 Monate Vollgarantie**

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 6114-660	**306 6122 112**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1140/600/810 mm**	**0 / +8**	**3.320,-**
KTS 6160-660	**306 6122 127**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1600/600/810 mm**	**0 / +8**	**3.790,-**
KTS 6206-660	**306 6122 142**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2060/600/810**	**0 / +8**	**4.600,-**

Ausführung: 2-4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost 430 x 325 mm, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 50 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Links Maschinenfach (optional rechts - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
KTS 6114-660: Energieeffizienzklasse B / 741 kWh p.a. (R290), Inhalt 136 L netto
KTS 6160-660: Energieeffizienzklasse C / 859 kWh p.a. (R290); Inhalt 204 L neto
KTS 6206-660:: Energieeffizienzklasse C / 1094 kWh p.a. (R290); Inhalt 272 L netto

Zubehör	306 6158 025	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	600,-
	306 6158 030	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	600,-
	306 6158 035	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür -	825,-
	306 0061 140	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1140 x 600 x 40 mm	140,-
	306 0061 145	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1140 x 600 x 40+100 mm	300,-
	306 0061 040	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1600 x 600 x 40 mm	160,-
	306 0061 045	CNS- Abdeckung hinten aufgekantet 1600 x 600 x 40 mm +100 mm	360,-
	306 0062 040	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2060 x 600 x 40 mm	190,-
	306 0062 045	CNS- Abdeckung hinten aufgekantet 2060 x 600 x 40 mm +100 mm	400,-
	306 2401 229	CNS-U-Schienen paarweise - Länge 400 mm	27,-
	306 4700 094	Drahtrost rilsaniert 430 x 325 mm	27,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-4-türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder link
24 Monate Materialgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KSO 6104-660	**306 6122 111**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1040/600/810 mm**	**0 / +8**	**2.720,-**
KSO 6150-660	**306 6122 126**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1500/600/810 mm**	**0 / +8**	**3.130,-**
KSO 6196-660	**306 6122 141**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1960/600/810 mm**	**0 / +8**	**3.900,-**

Ausführung: 2-4-türig. Türen mit gekanteten, CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost 430 x 325 mm, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 50 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 310 W Watt bei t_0 = -10°C (für 2 und 3-türig) und 499 W bei t_0 = -10°C (für 4-türig)

Zubehör	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	630,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung, Unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockel-aufstellung möglich!	150,-
	306 6158 025	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	600,-
	306 6158 030	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	600,-
	306 6158 035	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür -	830,-
	306 0061 040	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1040 x 600 x 40 mm mm	160,-
	306 0061 045	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1040 x 600 x 40+100 mm	360,-
	306 0061 540	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1500 x 600 x 40 mm	160,-
	306 0061 545	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1500 x 600 x 40 + 100 mm	360,-
	306 0061 940	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1960 x 600 x 40 mm	190,-
	306 0061 945	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1960 x 600 x40 +100 mm	400,-
	306 2401 229	CNS-U-Schienen paarweise - Länge 400 mm	27,-
	306 4700 094	Drahtrost rilsaniert 430 x 325 mm	27,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	130,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	120,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

1-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7094-660	**306 6521 110**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/810 mm**	**0 / +8**	**2.850,-**
KTS 7094-710	**306 6521 210**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/860 mm**	**0 / +8**	**2.850,-**
KTS 7094-760	**306 6521 310**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.000,-**

Ausführung: 1-türig. Tür mit gekantete CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 438 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 438 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse B / 526 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	190,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0070 940	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 940 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0070 945	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 940 x 700 x 40+100 mm	255,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

Kühltische GN 1/1 mit Mittelverdampfer – nach DIN 18872-1, Bautiefe 700 mm

Gültig ab 01.05.2022

2-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7128-450	**306 6521 020**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/600 mm**	**0 / +8**	**3.300,-**
KTS 7128-660	**306 6521 120**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/810 mm**	**0 / +8**	**3.300,-**
KTS 7128-710	**306 6521 220**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/860 mm**	**0 / +8**	**3.300,-**
KTS 7128-760	**306 6521 320**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.450,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse A / 482 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 453 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 475 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse A / 577 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	190,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm -	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür -	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 280	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1280 x 700 x 40 mm	140,-
	306 0071 285	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1280 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

3-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7174-450	**306 6521 030**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/350 mm**	**0 / +8**	**3.850,-**
KTS 7174-660	**306 6521 130**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/810 mm**	**0 / +8**	**3.850,-**
KTS 7174-710	**306 6521 230**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/860 mm**	**0 / +8**	**3.850,-**
KTS 7174-760	**306 6521 330**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/910 mm**	**0 / +8**	**4.000,-**

Ausführung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse C / 920 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 555 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 577 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse A / 639 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür -	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 740	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1740 x 700 x 40 mm	150,-
	306 0071 745	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1740 x 700 x 40+100 mm	320,-
	306 1651 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

4-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7220-450	**306 6521 040**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/600 mm**	**0 / +8**	**4.700,-**
KTS 7220-660	**306 6521 140**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/810 mm**	**0 / +8**	**4.700,-**
KTS 7220-710	**306 6521 240**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/860 mm**	**0 / +8**	**4.700,-**
KTS 7220-760	**306 6521 340**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/910 mm**	**0 / +8**	**5.000,-**

Ausführung: 4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse D / 1205 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse B / 701 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse B / 767 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse B / 821 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür -	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0072 200	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2200 x 700 x 40 mm	170,-
	306 0072 205	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 2200x 700 x 40+100 mm	385,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

1-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7082-660	**306 6527 110**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/810 mm**	**0 / +8**	**3.190,-**
KTS 7082-710	**306 6527 210**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/860 mm**	**0 / +8**	**3.190,-**
KTS 7082-760	**306 6527 310**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.350,-**

Ausführung: 1-türig. Türe mit gekanteter CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 438 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 438 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse B / 526 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0070 820	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 820 x 700 x 40 mm	110,-
	306 0070 825	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 820 x 700 x 40+100 mm	220,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7116-450	**306 6527 020**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/600 mm**	**0 / +8**	**3.500,-**
KTS 7116-660	**306 6527 120**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/810 mm**	**0 / +8**	**3.500,-**
KTS 7116-710	**306 6527 220**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/860 mm**	**0 / +8**	**3.500,-**
KTS 7116-760	**306 6527 320**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.690,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse A / 482 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 453 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 475 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse A / 577 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 160	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1160 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0071 165	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1160 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

3-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7162-450	**306 6527 030**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1620/691/600 mm**	**0 / +8**	**4.100,-**
KTS 7162-660	**306 6527 130**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1620/691/810 mm**	**0 / +8**	**4.100,-**
KTS 7162-710	**306 6527 230**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1620/691/860 mm**	**0 / +8**	**4.100,-**
KTS 7162-760	**306 6527 330**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1620/691/910 mm**	**0 / +8**	**4.300,-**

Ausführung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse C / 920 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse A / 555 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse A / 577 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse A / 639 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 620	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1620 x 700 x 40 mm	150,-
	306 0071 625	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1620 x 700 x 40+100 mm	320,-
	306 2401 2350	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

4-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KTS 7208-450	**306 6527 040**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/600 mm**	**0 / +8**	**4.950,-**
KTS 7208-660	**306 6527 140**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/810 mm**	**0 / +8**	**4.950-**
KTS 7208-710	**306 6527 240**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/860 mm**	**0 / +8**	**4.950,-**
KTS 7208-760	**306 6527 340**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/910 mm**	**0 / +8**	**5.000,-**

Ausführung: 4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Kühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse D / 1205 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse B / 701 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse B / 730 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse B / 821 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0072 080	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2080 x 700 x 40 mm	190,-
	306 0072 085	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 2080x 700 x 40+100 mm	400,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

1-türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KSO 7082-660	**306 6524 110**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/810 mm**	**0 / +8**	**2.500,-**
KSO 7082-710	**306 6524 210**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/860 mm**	**0 / +8**	**2.500,-**
KSO-7082-760	**306 6524 310**	**Kühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/910 mm**	**0 / +8**	**2.650,-**

Ausführung: 1-türig. Tür mit gekanteter, CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 301 Watt bei t_0 = -10°C (für Pluskühlung mit R134a)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich	125,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	525,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	735,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	525,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	550,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	735,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	525,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	550,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	735,-
	306 0070 820	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 820 x 700 x 40 mm	110,-
	306 0070 825	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 820 x 700 x 40+100 mm	220,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert Gn 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-türig Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KSO 7120-450	**306 6524 020**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1200/691/600 mm**	**0 / +8**	**2.860,-**
KSO 7116-660	**306 6524 120**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/810 mm**	**0 / +8**	**2.860,-**
KSO 7116-710	**306 6524 220**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/860 mm**	**0 / +8**	**2.860,-**
KSO 7116-760	**306 6524 320**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.000,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten, CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 301 Watt bei t_0 = -10°C (für Pluskühlung mit R134a)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	580,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich!	135,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür -	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 160	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1160 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0071 165	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1160 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

3 -türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KSO 7162-450	**306 6524 030**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/600 mm**	**0 / +8**	**3.400,-**
KSO 7162-660	**306 6524 130**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/810 mm**	**0 / +8**	**3.400,-**
KSO 7162-710	**306 6524 230**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/860 mm**	**0 / +8**	**3.400,-**
KSO 7162-760	**306 6524 330**	**Kühltisch, 3-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/910 mm**	**0 / +8**	**3.630,-**

Ausführung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 301 Watt bei t_0 = -10°C (für Pluskühlung mit R134a)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich!	125,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 620	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1620 x 700 x 40 mm	165,-
	306 0071 625	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1620 x 700 x 40+100 mm	350,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

4 -türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
KSO 7208-450	**306 6524 040**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/600 mm**	**0 / +8**	**4.180,-**
KSO 7208-660	**306 6524 140**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/810 mm**	**0 / +8**	**4.180,-**
KSO 7208-710	**306 6524 240**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/860 mm**	**0 / +8**	**4.180,-**
KSO 7208-760	**306 6524 340**	**Kühltisch, 4-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/910 mm**	**0 / +8**	**4.400,-**

Ausführung: 4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich 0°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R 134a**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 499 Watt bei t_0 = -10°C (für Pluskühlung mit R134a)

Zubehör	306 4000 100	Mehrpreis für Ausführung Temperaturbereich -2°C / +8°C	155,-
	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich!	125,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür -	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0072 080	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2080 x 700 x 40 mm	190,-
	306 0072 085	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 2080 x 700 x 40+100 mm	400,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

1-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7094-660	**306 6522 110**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/810 mm**	**-18/-22**	**4.070,-**
TTS 7094-710	**306 6522 210**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/860 mm**	**-18/-22**	**4.070,-**
TTS 7094-760	**306 6522 310**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**940/691/910 mm**	**-18/-22**	**4.180,-**

Ausführung: 1-türig. Tür mit gekantete CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse: D / 2168 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse: E / 2248 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse: E / 2446 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)

Zubehör	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0070 940	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 940 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0070 945	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 940 x 700 x 40+100 mm	255-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7128-450	**306 6522 020**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/600 mm**	**-18/-22**	**4.450,-**
TTS 7128-660	**306 6522 120**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/810 mm**	**-18/-22**	**4.450,-**
TTS 7128-710	**306 6522 220**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/860 mm**	**-18/-22**	**4.450,-**
TTS 7128-760	**306 6522 320**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1280/691/910 mm**	**-18/-22**	**4.670,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse: D / 2227 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 4)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse: E / 2665 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse: E / 2774 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse: E / 3030 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 280	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1280 x 700 x 40 mm	140,-
	306 0071 285	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1280 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

3-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7174-450	**306 6521 030**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/600 mm**	**-18/-22**	**5.940,-**
TTS 7174-660	**306 6521 130**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/810 mm**	**-18/-22**	**5.940,-**
TTS 7174-710	**306 6521 230**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/860 mm**	**-18/-22**	**5.940,-**
TTS 7174-760	**306 6521 330**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1740/691/910 mm**	**-18/-22**	**6.200,-**

Ausführung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 450 mm: Energieeffizienzklasse: E / 2774 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 4)
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse: F / 3577 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse: E / 3444 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse: F / 3906 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 740	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1740 x 700 x 40 mm	165,-
	306 0071 745	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1740 x 700 x 40+100 mm	350,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

4-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Standard-Maschinenfach 340 mm
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7220-660	**306 6522 140**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/810 mm**	**-18/-22**	**6.800,-**
TTS 7220-710	**306 6522 240**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/860 mm**	**-18/-22**	**6.800,-**
TTS 7220-760	**306 6522 340**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**2200/691/910 mm**	**-18/-22**	**7.150,-**

Ausführung: 4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 450 mm: nicht lieferbar
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse: F / 4015 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse: F / 4198 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse: F / 4490 kWh p.a. (R290 - Klimaklasse 5)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0072 200	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2200 x 700 x 40 mm	170,-
	306 0072 205	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 2200x 700 x 40+100 mm	385,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	25,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	50,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	25,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	55,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	125,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

Tiefkühltische GN 1/1 mit Mittelverdampfer
nach DIN 18872-1, Bautiefe 700 mm
extra schmale Ausführung

Gültig ab 01.05.2022

1-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm –
24 Monate Vollgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7082-660	**306 6528 110**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/810 mm**	**-18/-22**	**4.180,-**
TTS 7082-710	**306 6528 210**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/860 mm**	**-18/-22**	**4.180,-**
TTS 7082-760	**306 6528 310**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**820/691/910 mm**	**-18/-22**	**4.400,-**

Ausführung: 1-türig. Türe mit gekanteter CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse D / 2168 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse E / 2248 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse E / 2446 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0070 820	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 820 x 700 x 40 mm	110,-
	306 0070 825	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 820 x 700 x 40+100 mm	220,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	25,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	50,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	25,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	55,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	125,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-türig
Steckerfertig,

mit Aggregat rechts
(Optional links)
Extra schmales Maschinenfach 220 mm –
24 Monate Vollgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TTS 7116-660	**306 6528 120**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/810 mm**	**-18/-22**	**4.450,-**
TTS 7116-710	**306 6528 220**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/860 mm**	**-18/-22**	**4.450,-**
TTS 7116-760	**306 6528 320**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1160/691/910 mm**	**-18/-22**	**4.670,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10 mit gerundeten Ecken und Kanten. Mit verstellbaren CNS-Füße 150 mm, Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft im Innenraum. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT (Klimaklasse 5), automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290 (GWP 3). Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.

Energieverbrauch Tiefkühlung:
Korpushöhe 660 mm: Energieeffizienzklasse D / 2665 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 710 mm: Energieeffizienzklasse E / 2774 kWh p.a. (R290)
Korpushöhe 760 mm: Energieeffizienzklasse E / 3030 kWh p.a. (R290)

Zubehör	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 160	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1160 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0071 165	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1160 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 553	Fahrwerk mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern	150,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

1-türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie

Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TSO 7082-660	**306 6524 110**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/810 mm**	**-18/-22**	**3.300,-**
TSO 7082-710	**306 6524 210**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/860 mm**	**-18/-22**	**3.300,-**
TSO-7082-760	**306 6524 310**	**Tiefkühltisch, 1-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**820/691/910 mm**	**-18/-22**	**3.520,-**

Ausführung: 1-türig. Tür mit gekanteter, CNS-Griffleiste, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R452A**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 260 W bei t_0 = -30°C (für Tiefkühlung mit R452A)

Zubehör	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 0070 820	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 820 x 700 x 40 mm	930,-
	330 6007 0825	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 820 x 700 x 40+100 mm	220,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert Gn 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

2-türig Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TSO 7120-450	**306 6525 020**	**Kühltisch, 2-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1200/691/600 mm**	**-18/-22**	**3.680,-**
TSO 7116-660	**306 6525 120**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/810 mm**	**-18/-22**	**3.680,-**
TSO 7116-710	**306 6525 2200**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/860 mm**	**-18/-22**	**3.680,-**
TSO 7116-760	**306 6525 320**	**Tiefkühltisch, 2-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**1160/691/910 mm**	**-18/-22**	**3.850,-**

Ausführung: 2-türig. Türen mit gekanteten, CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R452A**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 420 W bei t_0 = -30°C (für Tiefkühlung mit R452A)

Zubehör	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich	125,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 160	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1160 x 700 x 40 mm	135,-
	306 0071 165	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1160 x 700 x 40+100 mm	300,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert GN 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	95,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

3 -türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TSO 7162-450	**306 6525 030**	**Tiefkühltiosch, 3-türig, Korpushöhe 450 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/600 mm**	**-18/-22**	**4.840,-**
TSO 7162-660	**306 6525 130**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/810 mm**	**-18/-22**	**4.840,-**
TSO 7162-710	**306 6525 230**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/860 mm**	**-18/-22**	**4.840,-**
TSO 7162-760	**306 6525 330**	**Tiefkühltisch, 3-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füßen**	**CNS/CNS**	**1620/691/910 mm**	**-18/-22**	**5.050,-**

Ausführung: 3-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R42A**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 520 W bei t_0 = -30°C (für Tiefkühlung mit R452A)

Zubehör	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich	125,-
	306 6158 045	Schubladen-Vollauszug 1 x GN 1/1 - Korpushöhe 450 mm	350,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0071 620	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 1620 x 700 x 40 mm	165,-
	306 0071 625	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 1620 x 700 x 40+100 mm	350,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert Gn 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	110,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	10,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

4 -türig
Zentralanschluss,

ohne Aggregat
Installationsfach 220 mm, rechts oder links
24 Monate Materialgarantie



Modell	Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen/ Innen	Außenmaß B/T/H* [mm]	Temperatur-bereich [°C]	Preis [€]
TSO 7208-660	**306 6525 140**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 660 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/810 mm**	**-18/-22**	**5.600,-**
TSO 7208-710	**306 6525 240**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 710 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/860 mm**	**-18/-22**	**5.600,-**
TSO 7208-760	**306 6525 340**	**Tiefkühltisch, 4-türig, Korpushöhe 760 mm, ohne Abdeckung, mit Füße**	**CNS/CNS**	**2080/691/910 mm**	**-18/-22**	**5.880,-**

Ausführung: 4-türig. Türen mit gekanteten CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Verstellbare CNS-Füße 150 mm. Temperaturbereich -18/-22°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. **OHNE** Kompressor, Kondensator und Kondensatorlüfter. Mit beschichteten Umluftverdampfer im Innenraum. Installationsfach rechts (optional links - bei Bestellung bitte angeben!) mit vorinstalliertem, **eingelötetem Expansionsventil für Kältemittel R452A**. Automatischer Abtauung über Lüfter. Anschluss an bauseitig siphoniertem Tauwasseranschluss (elektrische Tauwasserverdunstung optional). Anschluss 230 V 50 Hz, Nennaufnahme 100 W. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.
Benötigte Kälteleistung 710 W bei t_0 = -30°C (für Tiefkühlung mit R452A)

Zubehör	306 4000 021	Mehrpreis für elektrische Tauwasserverdunstung inkl. Lüfter im Inst.-fach	550,-
	306 4000 022	Mehrpreis elektrische Tauwasserverdunstung unterhalb des Gerätes am Boden montiert - keine Sockelaufstellung möglich	125,-
	306 6158 040	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 – Korpushöhe 450 mm anstatt 1 Tür	560,-
	306 6158 000	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 005	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür !	680,-
	306 6158 010	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 660 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 065	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 070	Schubladen-Vollauszüge 1/3+2/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 075	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 - Korpushöhe 710 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 6158 095	Schubladen-Vollauszüge 2 x 1/2 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 100	Schubladen-Vollauszüge 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	680,-
	306 6158 105	Schubladen-Vollauszüge 3 x 1/3 Korpushöhe 760 mm anstatt 1 Tür	930,-
	306 0072 080	CNS-Abdeckung allseitig abgekantet 2080 x 700 x 40 mm	190,-
	306 0072 085	CNS-Abdeckung hinten aufgekantet 2080 x 700 x 40+100 mm	400,-
	306 2401 230	CNS-U-Schienen paarweise	30,-
	306 4700 089	CNS-Drahtrost GN 1/1 (325 x 530 mm)	65,-
	306 4700 091	Drahtrost rilsaniert Gn 1/1 (325 x 530 mm)	30,-
	306 4700 182	Mehrpreis pro Schloss	75,-
	306 4700 011	Minderpreis für Lieferung ohne CNS-Füße - pro Gerät	30,-
	306 4700 012	Minderpreis für Lieferung ohne Installationsfach	125,-
	306 4740 202	Mehrpreis für Lieferung mit separater Elektronik (Bei Lieferung ohne Inst.-fach)	95,-
	306 4740 055	Mehrpreis für Lieferung mit separatem Hauptschalter (Bei Lieferung ohne Installationsfach)	9,-
	306 4000 101	Mehrpreis für Lieferung mit Magnetventil	300,-

Unverbindliche Preisempfehlung. Ab Warenwert netto € 800,- frei Haus, +1,5% Transportversicherung, zzgl. MwSt. In dem Rabatt für Wiederverkäufer ist die Entsorgung der Transportverpackung berücksichtigt. Technische Änderungen vorbehalten. Transportverpackung bestehend aus: unterfahrbarer Holzpalette, oberer umlaufender Holzlattenrahmen, Ecken vierseitig, sowie Front und Seiten mit stabilen Kartonstreifen verstärkt, umlaufende Wickelfolie. Metallflächen innen u. außen mit abziehbarer Folie geschützt. Zahlung: Vorkasse nach Erhalt der AB abzügl. 4%, nach Rechnungslegung durch Bankeinzug abzügl. 3%, 10 Tage nach Rechnungsdatum abzügl. 2%, 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Lieferungen ohne Vorkasse erfolgen nur nach Einrichtung eines Warenkreditkontos durch den Warenkreditversicherer. Asskühl behält sich vor, Änderungen am Design und in der Ausführung gegenüber der vorstehenden Beschreibung jederzeit ohne Vorankündigung vornehmen zu können.

Abmessungen Korpushöhe

Höhe 450 mm



Höhe 660 mm



Höhe 710 mm



Korpus 760 mm



Abmessungen Front, Standard-Maschinenfach

1-türig



2.türig



3-türig



4-türig



Abmessungen Front, Extra schmales Maschinenfach, Zentralanschluß

1-türig



Anschlüsse für Zentralkälte im Installationsfach:

- Rohrdurchmesser Saugseite 10 mm
- Rohrdurchmesser Druckseite 6 mm
- mit Expansionsventil für R134a (Pluskühlung) oder R452A (Tiefkühlung)
- Anschlusskabel 2500 mm 230V/50 Hz/1N
- Tauwasseranschluss im Boden des Installationsfachs 20 mm Durchmesser
- Optional elektrische Tauwasserverdunstung

2.türig



3-türig



4-türig



Schubladenausführungen

Höhe 450 mm





Höhe 660 mm





Höhe 710 mm





Korpus 760 mm